



ROBOTFISH

二合一云台数字水下摄像机
(LBF-C50HD2P)
设备规格书



二合一云台数字水下摄像机 (LBF-C50HD2P)	
工作电压	24VDC-56VDC
整机功率	25±5W
线缆	15 米
使用环境 温度	-10℃- 50℃
数字水下摄像机	
工作深度	50 米（可定制）
重量	≤1.5kg（空气中，不含线缆）
尺寸	≤Φ75×130mm（不包括电缆）
成像元件	200 万像素 1/2.8" CMOS
图像输出	1920(H) x 1080(V)
视场角	约 75° x50°（水下）
焦距	2.8mm
外壳材质	316L 不锈钢
LED 水下照明灯	
工作深度	50 米（可定制）
光色，照 度	正白色，≤1000Lux
外壳尺寸	耐腐蚀 316L 不锈钢
重量	≤1.5kg（空气中，不含线缆）
尺寸	≤Φ75×130mm（不包括电缆）
水下云台	
重量	≤2.5KG（空气中，不包括电缆）
尺寸	约Φ142mm x 163mm

材质	POM（聚甲醛树脂）		
旋转角度	水平 0-260°		
工作深度	50 米水深（可定制）		
选配			
线缆	加长线缆每米补差价		
控制盒 （可接多台设备， 线长超过 50 米必备）	电源接口	外接供电电源	220VAC ± 10%-15%， 200W, 50Hz ± 1Hz
	网络接口	标准网口	RJ45
	功能	供给 LBF-C50HD2P 电源； 网口提取 LBF-C50HD2 视频等信息； 延长信号传输距离（无中继最长 300 米）； 控制水下设备。	