



ROBOTFISH

三合一云台数字水下摄像机
(LBF-C50HD3P)
设备规格书



三合一云台数字水下摄像机 (LBF-C50HD3P)	
工作电压	24VDC —56VDC
整机功率	35±5W
线缆	15 米（带白色转接线及 36V3A 适配器及 1 米网线）
使用环境温度	-10℃- 50℃
数字水下摄像机	
工作深度	100 米水深（可定制）
重量	≤1.5KG（空气中，不包括电缆）
尺寸	≤Φ75×130mm（不包括电缆）
成像元件	200 万像素 1/2.8" CMOS
图像输出	1920 (H) x 1080 (V)
视场角	约 75° x50°（水下）
焦距	2.8mm
外壳材质	316L 不锈钢
LED 水下照明灯	
耐压	50 米水深（可定制）
重量	≤1.5KG（空气中，不包括电缆）
尺寸	≤Φ75×130mm（不包括电缆）
光色，照 度	正白色，≤1000Lux（可定制暖白或红外光及其他亮度）
外壳材质	316L 不锈钢
旋转式清洁刷	
工作深度	50 米
转动角度	140°

重量	≤0.5KG（空气中，不包括电缆）		
尺寸	≤Φ44×223.5mm（不包括电缆及清洁刷摆臂）		
清洁范围	R30-95mm		
外壳材质	POM（聚甲醛树脂）		
水下云台			
重量	≤2.5KG（空气中，不包括电缆）		
尺寸	约Φ142mm x 163mm		
材质	POM（聚甲醛树脂）		
旋转角度	水平 0-260°		
工作深度	50 米水深（可定制）		
选配			
线缆	加长线缆每米补差价		
控制盒 （可接多台设备， 线长超过 50 米必备）	电源接口	外接供电电源	220VAC±10%-15%，200W，50Hz ±1Hz
	网络接口	标准网口	RJ45
	功能	供给 LBF-C50HD3P 电源； 网口提取 LBF-C50HD3 视频等信息； 延长信号传输距离（无中继最长 300 米）； 控制水下设备。	